



REFERENCE
DESCRIPTION

PAR068
Panneau acoustique perforé avec trous oblongs



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pas entre trous (mm) 40x35
Aligné
Diamètre du trou (mm) Ø 8
Longueur du trou (mm) 60
Prof. du trou (mm) Traversant
Surface perforé (%) 10,9
Absorption acoustique
Plenum 40mm α_w 0,35
NRC 0,55
Plenum 200mm α_w 0,35
NRC 0,60
Classe d'absorption D
Laine minérale 40mm
30kg/m³



CARACTERISTIQUES GENERALES

Matériaux de base
MDF standard D-s2,d0
MDF ignifugé B-s1,d0 (couleur rouge ou naturel)
MDF teinté dans la masse D-s2,d0
MDF teinté dans la masse B-s2,d0

Epaisseur (mm)
16mm et 12mm (MDF)
Pour d'autres matériaux et épaisseurs, nous consulter

Poids approximatif (kg/m²)
7,5 (MDF standard 12mm) 9,5 (MDF ignifugé 12mm)
10,0 (MDF standard 16mm) 12,5 (MDF ignifugé 16mm)

Formats (mm)
MDF 12mm : 600x600 / 1200x600
MDF 16mm : 2400x600 / 1200x600
Pour d'autres dimensions, nous consulter

Finition
Sans finition Plaqué bois vernis
Laqué su carte RAL Laminé haute pression (HPL) Mélaminé
Pour d'autres finitions, nous consulter

APPLICATION

	Revêtement de Murs (MDF 16mm)	Revêtement de plafonds (MDF 12mm)
Sans usinage		Sans usinage 
Rainuré		Semi caché 
		Caché amovible v6 